

## Pinta-asennuspistorasia

### Osanro 100




- ruuviliittimet
- sisäinen kiinnitys
- yksi kaapelin sisääntulo päällä, yksi sokkosisääntuloa (voidaan leikata auki) pohjassa, 4- ja 5-napaisissa pistorasioissa kotelo voidaan kiertää 180°

## Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	3 p
Volt	110 V
Kelloasento	4 h
Hertz	50-60 Hz
Liitântäteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP44
Paino	186 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

## Mitat



Drawing	Amp.	16		
		Poles		
1 MB 209		3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	-	-
	d1	-	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g-	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (blind) to be cut out		
	Max. cable diam. (mm)	15	15	15
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1,5	1,5	1,5
		-4	-4	-4