

Paneeliasennetut pistorasia

Osanro 1128A




- ruuviliittimet
- **X-CONTACT®**
- suora
- pilottikoskettimella varustetut tuotteet tilauksesta

Tekniset tiedot

Virta	63 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	X-CONTACT®
Suojaustyyppi	IP67
Laippa	107x100 mm
Kiinnitysreikä	85x77 mm
Paino	664 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing 1 MB 212/258	Amp. Poles	63			125	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		6	6	6	25	25
		-25	-25	-25	-70	-70