

Paneeliasennetut pistorasia TwinCONTACT

Osanro 1173




- ruuvittomat jousiliittimet
- yhtenäiset laipan mitat
- soveltuu läpijohtotukseen
- 20°:n kaltevuus
- pistorasioihin asennettu valinnaisena apukytkin

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuviton - TwinCONTACT
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP67
Laippa	85x85 mm
Kiinnitysreikä	70x70 mm
Kaltevuus	20 °
Paino	240 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing 1 MB 520	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6