

Paneeliasennetut pistorasia

Osanro 1366



- ruuviliittimet
suora

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	3 p
Volt	230 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP44
Laippa	75x75 mm
Kiinnitysreikä	60x60 mm
Paino	136 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, Kema, CQC

Mitat



Drawing 1 MB 247	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10