

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra ja ErgoCONTACT®

Osanro 14506




- Ruuviliitännättekniikka [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonominen kotelon muotoilu, nypytyt kahva-alueet
- kumitettu kaapelin sisäänvienti tiivisteellä
- vedonpoisto ja kiertymäsuoja
- kierrelukko ja turvasalpa
- paikka itseliimautuville etiketeille
- tulevaisuus puhuu PowerTOP® Xtra:n kieltä: PowerTOP® Xtra-kytkin korvaa ProTOP-kytkimen 194A

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	4 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitännättekniikka	Ruuviliitännättekniikka ErgoCONTACT®
Kosketin	X-CONTACT®
Suojaustyyppi	IP54
Paino	254 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC

Mitat



Drawing	Amp.	16		32
		Poles		
3 MB 79		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6