

Paneeliasennetut pistorasia TwinCONTACT

Osanro 1820




- ruuvittomat jousiliittimet
- soveltuu läpijohtotukseen
- suora

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuviton - TwinCONTACT
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP67
Laippa	85x75 mm
Kiinnitysreikä	60x60 mm
Paino	280 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing 1 MB 467	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6