

## Jatkopistorasia ProTOP Osanro 193A




- ruuviliittimet
- kaapelin läpivienti ja tiiviste
- vedonpoisto ja kiertymäsuoja
- kierrelukko ja turvasalpa

### Tekniset tiedot

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Virta                  | 16 A          |
| Napaluku               | 4 p           |
| Volt                   | 230 V         |
| Kelloasento            | 9 h           |
| Hertz                  | 50-60 Hz      |
| Liitintäteknologia     | Ruuvikosketin |
| Kosketin               | vakio         |
| Suojaustyyppi          | IP44          |
| Paino                  | 213 g         |
| Yhdenmukaisuusvakuutus | VDE, EAC      |

### Mitat



| Drawing<br>3 MB 60                   | Amp.<br>Poles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                      |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                           | a             | 160  | 174  | 172  | 214 | 214 | 210 |
|                                      | b             | 57   | 61   | 69   | 75  | 75  | 80  |
|                                      | h             | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                                      | y             | 16   | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Terminal for cond. cross             |               | 1    | 1    | 1    | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  | -6  |