

Paneeliasennetut pistorasia

Osanro 21160A




- ruuviliittimet
- **X-CONTACT®**
- erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin
- yhtenäiset laipan mitat
- yhtenäinen kiinnitysreikien väli
- 20°:n kaltevuus
- pilottikoskettimella varustetut pistorasiat: osanro + tunnus P

Tekniset tiedot

Virta	63 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin, X-CONTACT®
Suojaustyyppi	IP44
Laippa	110x106 mm
Kiinnitysreikä	90x90 mm
Kaltevuus	20 °
Paino	623 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC

Mitat



Drawing	Amp.	16	32	63
1 MB 235	Poles	5	5	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	48	51	85
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5.2	5.2	6.5
	g	6	6	12
	g.1	2	2	2
	h	110	110	122
	k	38	58	69
	l	78	87	92
	lt	-	-	98
	o	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5	6
		-4	-10	-25