

Paneeliasennetut pistorasia

Osanro 240A



- ruuviliittimet
suora

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|---------------|
| Virta | 32 A |
| Napaluku | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Kelloasento | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Liitinteknologia | Ruuvikosketin |
| Kosketin | vakio |
| Suojaustyyppi | IP67 |
| Laippa | 85x75 mm |
| Kiinnitysreikä | 60x60 mm |
| Paino | 314 g |
| Yhdenmukaisuusvakuutus | VDE, EAC, CQC |

Mitat



| Drawing 1 MB 141 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 60 | 61 | 61 | 70 | 70 | 72 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 83 | 88 | 95 | 99 | 99 | 105 |
| | i | 78 | 85 | 96 | 103 | 103 | 110 |
| | k | 31 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 |
| | l | 43 | 52 | 54 | 58 | 58 | 65 |
| Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |