

Pistotulppa AM-TOP®

Osanro 293




- ruuviliittimet
- yksiosainen runko
- kaapelin läpivienti ja tiiviste
- vedonpoisto ja kiertymäsuojaskruvplintar

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|---------------|
| Virta | 32 A |
| Napaluku | 4 p |
| Volt | 230 V |
| Kelloasento | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Liitinteknologia | Ruuvikosketin |
| Kosketin | vakio |
| Suojaustyyppi | IP67 |
| Paino | 313 g |
| Yhdenmukaisuusvakuutus | VDE, EAC, CQC |

Mitat



| Drawing 2 MB 218 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 142 | 144 | 147 | 186 | 186 | 180 |
| | b | 70 | 78 | 87 | 94 | 94 | 101 |
| | n | 109 | 111 | 114 | 145 | 145 | 138 |
| | y | 14.5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6 | -6 | -6 |