

Paneeliasennetut pistorasia TwinCONTACT

Osanro 3070




- ruuvittomat jousiliittimet
- yhtenäiset laipan mita
- 20°:n kaltevuus
- pistorasioihin asennettu valinnaisena apukytkin

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuviton - TwinCONTACT
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP44
Laippa	85x85 mm
Kiinnitysreikä	70x70 mm
Kaltevuus	20 °
Paino	140 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC

Mitat



Drawing 1 MB 519	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	∅	20	20	20	20	20	20
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10