

Paneeliasennettuna pistorasiana

Osanro 3200



- ruuviliittimet
- yhtenäiset laipan mita
- 20°:n kaltevuus
- pistorasioihin asennettu valinnaisena apukytkin

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	3 p
Volt	230 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP67
Laippa	85x85 mm
Kiinnitysreikä	70x70 mm
Kaltevuus	20 °
Paino	260 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC, CQC

Mitat



Drawing 1 MB 452	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	57	59	60	68	68	72
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	105	105	110
	i	78	85	96	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	78	78	78	78	78	78
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10