

Seinäasennetuille kojevastakkeille

Osanro 336



- ruuviliittimet
- kotelon pohjassa puristettu syvennys nopeaa aukileikkausta varten

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	4 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP44
Paino	235 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing 2 MB 32	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6