

Paneeliasennetut pistorasia Cepex-design, helmenvalkoinen Osanro 4112




- ruuviliittimet
- sopii asennettavaksi myös kaapelikanaviin ja pylväisiin
- vastaa standardeja DIN 18032 palloniskuja vastaa

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|---------------|
| Virta | 16 A |
| Napaluku | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Kelloasento | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Suojaustyyppi | IP44 |
| Suljin | false |
| Paino | 181 g |
| Yhdenmukaisuusvakuutus | VDE, EAC, CQC |

Mitat



| Drawing 1 MB 315 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | k | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 |
| | l | 50 | 60 | 67 | 65 | 65 | 73 |
| | m | - | - | - | 70 | 70 | 76 |
| Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |