

Pinta-asennuspistorasia Osanro 7249UK




- ruuviliittimet
- varustettu kytkimellä
- mekaaninen DUO-lukituslaite
- sulakkeellinen, RCD (0,03 A)
- muita vikavirta-arvoja tilauksesta
- pistorasiat voidaan varustaa riippulukolla

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Suojaustyyppi	IP67
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	2416 g

Mitat



Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g-	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10