

Pinta-asennuspistorasia

Osanro 736




- ruuviliittimet
- erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin
- nikkelöidyt koskettimet
- sisäinen kiinnitys
- yksi kaapelin sisääntulo päällä, kaksi sokkosisääntuloa (voidaan leikata auki) pohjassa
- kotelon jalustaa voidaan kääntää 180°
- pistorasioihin asennettu valinnaisena apukytkin

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	7 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin, nikkelöidyt koskettimet
Suojaustyyppi	IP44
Paino	451 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC, CQC

Mitat



Drawing	Amp.	16	32
1 MB 257	Poles	7	7
Dim. in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	124	138
	d	11	11
	e	68	68
	f	5.3	5.3
	g	4	4
	h	145	160
	M	25	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out
	Max. cable diam. (mm)	18	25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	2.5
		—4	—10