

## AMAXX® -pistorasiyhdistelmä

### Osanro 920009




- esijohdotettu asennusta varten
- kotelossa saranat sivussa
- kotelo ja sisäke valmistettu AMAPLASTista
- suojaus läpinäkyvän kannen takana

## Tekniset tiedot

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Kytkin 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Kytkin 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Etusulake maks.	63 A
InA	29 A
RDF	0.9
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• yhdelle kaapelille 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	3440 g
Korkeus	260 mm
Leveys	225 mm
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

## Mitat



Drawing 1 MB 521

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 32 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.