

DELTA-BOX

Osanro 92910





- esijohdotettu asennusta varten
- sisäinen vedonpoisto ja asennettu ripustuskoukku
- kotelo ja sisäke valmistettu [AMAPLAST](#)ista

Tekniset tiedot

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Connection / feeder cable	• yhdelle kaapelille 5 x 6 mm ²
Suojaustyyppi	IP67
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	908 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat



Pos.	Receptacles	IP-degrees	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56.3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44.3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47.0 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm