

DELTA-BOX

Osanro 92914





- esijohdotettu asennusta varten
- sisäinen vedonpoisto ja asennettu ripustuskoukku
- kotelo ja sisäke valmistettu [AMAPLAST](#)ista

Tekniset tiedot

CEE 16 A, 5 p, 400 V	3
Connection / feeder cable	• 2 m H07RN-F5G2,5 CEE-pistotulppa 16 A, 5 p, 400 V
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	1865 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat



3 MB 44			
Pos.	Receptacles	IP-degrees	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52.7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50.5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42.0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40.0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53.2 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm