

AMAXX® -pistorasiyhdistelmä

Osanro 950013




- esijohdotettu asennusta varten
- kotelossa saranat sivussa
- kotelo ja sisäke valmistettu AMAPLASTista
- suojaus läpinäkyvän kannen takana

Tekniset tiedot

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Kytkin 32 A, 3 p, C • 1 Kytkin 16 A, 3 p, C • 4 Kytkin 16 A, 1 p, C
Etusulake maks.	63 A
InA	63 A
RDF	0.65
Connection / feeder cable	• yhdelle 2 kaapelille 5 x 25 mm ²
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	9960 g
Korkeus	650 mm
Leveys	225 mm
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat



Drawing 1 MB 540

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.