

Pistotulppa PowerTOP® Xtra S SafeCONTACT

Osanro 13523




- ruuviton, eristeen läpäisevä tekniikka SafeCONTACT
- ergonominen kotelon muotoilu, nopytetyt kahva-alueet
- kumitettu kaapelin sisäänvienti tiivisteellä
- vedonpoisto ja kiertymäsuoja
- kierrelukko ja turvasalpa
- paikka itseliimautuville etiketeille
- tulevaisuus puhuu PowerTOP® Xtran kieltä: PowerTOP® Xtra S-pistoke korvaa StarTOP®-pistokkeen 34

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitintäteknologia	Eristyksen syrjäyttävät koskettimet - SafeCONTACT
Kosketin	vakio
Suojaustyyppi	IP54
Paino	394 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			3	4	5
2 MB 253							
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6