

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra S ja SafeCONTACT

Osanro 14521




- ruuviton, eristeen läpäisevä tekniikka SafeCONTACT
- **X-CONTACT®**
- ergonominen kotelon muotoilu, nopytetyt kahva-alueet
- kumitettu kaapelin sisäänvienti tiivisteellä
- vedonpoisto ja kiertymäsuoja
- kierrelukko ja turvasalpa
- paikka itseliimautuville etiketeille
- tulevaisuus puhuu PowerTOP® Xtran kieltä: PowerTOP® Xtra S-kytkin korvaa StarTOP®-kytkimen 980

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	3 p
Volt	230 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Eristyksen syrjäyttävät koskettimet - SafeCONTACT
Kosketin	X-CONTACT®
Suojaustyyppi	IP54
Paino	188 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	VDE, EAC, CQC

Mitat



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			Poles		
3 MB 79		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
	to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6